

Subsoladora & Subsoladora Drenadora



SUBSOLADORA 3 CUERPOS
(Chasis de 2,35 m) Altura bajo bastidor de 1,09 m con bola y opción ruedas limitadoras.



SUBSOLADORA 1 CUERPO
Altura bajo bastidor de 0,80 m, espiga con aletas.



SUBSOLADORA 3 CUERPOS
Chasis de 2,10 m) Altura bajo bastidor de 0,80 m con bola y opción ruedas limitadoras.

SUBSOLADORA DRENADORA
con equipamiento drenaje, diámetro de 80 mm, con ruedas limitadoras y tercer punto hidráulico de 10T.

SUBSOLADORA ESPECIAL VIÑA 1 CUERPO

Altura bajo bastidor de 0,60 m con bola de diámetro 130mm.

Características Técnicas:

MODELOS	ESPECIAL VIÑA				1 CUERPO	2 CUERPOS	3 CUERPOS	DRENADORA
	1 CUERPO	1 CUERPO	2 CUERPOS	3 CUERPOS				
Altura bajo bastidor	0,60 m	0,80 m	0,80 m	0,80 m	1,09 m	1,09 m	1,09 m	1,09 m
Profundidad máxima de penetración/trabajo	0,50 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m	0,90 m	0,90 m	0,90 m	0,90 m
Distancia entre cuerpo	-	-	0,96 ± 1,82 m	0,48 ± 0,91 m	-	1,30 ± 2,30 m	0,65 ± 1,10 m	-
Distancia máx.	0,80 m	1,00 m	2,10 m	2,10 m	2,35 m	2,35 m	2,35 m	1,20 m
Peso	200 kg	230 kg	540 kg	640 kg	615 kg	820 kg	1025 kg	630 kg
Potencia del tractor:								
- mínima	40 CV	50 CV	70 CV	100 CV	80 CV	100 CV	130 CV	120 CV
- máxima	60 CV	70 CV	90 CV	120 CV	100 CV	120 CV	150 CV	160 CV

OPCIONES Para LA SUBSOLADORA DRENADORA:

- Equipamiento de drenaje con tubo de 50, 80 o 125 mm de diámetro.
- Patín de control de profundidad de trabajo con ajuste manual.
- 2 ruedas limitadoras 600 x 200.
- Tercer punto hidráulico de 10T.

Empleo

- Colocación económica de tubos de drenaje de 50 a 125 mm de diámetro en terrenos en pendiente natural.
- Colocación de tuberías flexibles, cables eléctricos, cables telefónicos.
- Dos tipos de empleo: DRENAJE y SUBSOLADO.

Rabaud

El sentido de la innovación

RABAUD - Bellevue - 85110 SAINTE-CÉCILE (France)

Tel. 00 33 2 51 48 51 51 - Fax 00 33 2 51 48 51 53



Importador directo

Tractores e Máquinas Agrícolas, SA

Telefone geral: 268337040 Peças: 268337041 Fax: 268337049

Zona Industrial . Apartado 41 . 7104-909 Estremoz