

1590

| Dimensões | | |
|--------------------------------------|-----------|---------|
| Largura de trabalho | 3 m | 4,5 m |
| Largura total | 3,1 m | 4,7 m |
| Altura total | 208 cm | |
| Comprimento (sem rodas orientáveis) | 5,4 m | |
| Peso máximo | 2.917 kg | 3837 kg |
| Capacidade de grão | 1.235 l | 1.822 l |
| Capacidade de grão por metro linear | 404,7 l/m | |
| Descarregamento debaixo da estrutura | 61 cm | |

| Corpos de sementeira | |
|-----------------------|---|
| Separação | 19 cm |
| Pressão descendente | Sistema hidráulico activo, regulável de 75 a 204 kg |
| Abridor de sulcos | Disco de 46 cm em ângulo de 7°, com rebordo de corte biselado |
| Rodas de profundidade | 11,4 x 41 cm. Profundidade egulável de 0 a 90 mm, em fracções de 6 mm |
| Rodas de pressão | 2,54 x 25,4 cm, de borracha, pressão regulável de 2,3 a 21 kg |
| Rodas de fecho | 2,54 x 30 cm, de fundição, em ângulo de 20°, ângulo horizontal de 7°. Pressão descendente entre 1 e 20 kg |