

Motor e sistema eléctrico	
Tipo	854 cc (20 CV), 3 cilindros, diesel 4 tempos
Binário máximo	3 nM a 2200 r/min
Tipo ignição	IDI diesel
Lubrificação	Com pressão total
Filtro de óleo	Filtro descartável
Sistema refrigeração	Por água
Filtro de ar	Cartucho seco duplo descartável c/ admissão remota
Silenciador escape	Com filtro anti-faíscas
Alternador	40 amperes a 3200 r/min, com regulador
Válvulas	Válvulas em culatra
R/min, ralenti (sem carga)	1050 (+/- 25)
R/min, máximas (sem carga)	3650
Bateria	480 CCA
Faróis principais	Dois 37,5 W halogéneos
Tomada auxiliar CC	De série

Sistema de combustível	
Capacidade	20.1 litros
Consumo combustível (aprox.) meia carga e velocidade média	2.27 litros/hr
Tipo bomba de alimentação	Mecânica

Transmissão	
Tipo	Transmissão variável contínua (CVT)
Dupla tracção	Conexão manual
Assistência de tracção	De série
Velocidade de avanço	0-40 km/h
Transmissão	De duas velocidades, caixa hermética em banho de óleo
Seleção de velocidades	Avanço (Alta-Baixa), ponto morto, marcha-atrás
Travões	Hidráulicos de disco, dianteiro/traseiro
Travão de estacionamento	De disco, traseiro, mecânico
Rolamentos	De esferas, selados
Eixo	Eixo forjado, estriado de 33 mm de diâmetro
Correia de transmissão	Pinhão superior, 31 mm de largura
Índice de desmultiplicação total:	
- Baixa	94.41
- Alta	10.65

Suspensão e direcção	
Suspensão , dianteira	Tipo MacPherson, com um trapézio
Percurso suspensão dianteira (total)	108 mm
Suspensão, traseira	Conjunto mola/amortecedor
Percurso suspensão traseira (total)	75 mm
Direcção	De cremalheira
Pressão sobre o solo, máx:	
- Com operador de 90 kg	0,53 kg/cm ²
- Com plena carga	0,77 kg/cm ²

Dimensões	
Peso (incluindo combustível/líquidos)	HPX Diesel = 614 kg
	HPX 4x4 Diesel = 636 kg

Altura livre ao solo:	
Debaixo da transmissão	15 cm
Debaixo da plataforma pedais	30,5 cm
Diâmetro de viragem	6,7 m
Lugares autorizados	2
Tipo de assento	Profissional com encosto elevado
Capacidade de carga/rebocagem	590 kg

Caixa de transporte	
Tipo	De chapa de aço reforçado, descarga manual (hidráulica opcional) portão rebatível

Capacidade	
Volume	0.32 m ³
Peso (solo nivelado)	Até 590 kg (conforme peso do operador)
Largura (interior)	1245 mm
Comprimento	1118 mm
Altura	229 mm

Pneus	
Pneus anti-furos GOODYEAR (EMT) para poder conduzir a 70 km com pressão baixa ou sem pressão, com flancos rígidos de maior resistência aos furos	
Dianteiros	22x11.00-10
Traseiros	25x11.00-10