



Máquinas colocadoras de alambre de espino y/o extendedoras de malla "CERCAMATIC"

RABAUD, el especialista en cercados



La máquina extendidora de malla premiada en 3 exposiciones



La máquina colocadora de alambre de espino premiada por el SIMA 2005



Rabaud

El sentido de la innovación

Máquinas extendedoras de malla - CERCAMATIC GRX

Accionamiento



Cargar el rollo de malla



Colocar la malla en el poste



Desenrollar y tensar la malla

Opciones

Nuevo



Extendedor de alambre de espino + compresor de aire

Patentado

Características Generales

- Modelos :** GRX 4020 (para mallas de 2m de altura máx. y 400mm de diámetro máx.)
GRX 8025 (para mallas de 2,50m de altura máx. y 800mm de diámetro máx.)
- Mallas :** Desenrolla y tensa malla anudada y multi-torsión
- Tensión :** Sistema de tensión por medio de mástil tensor con 2 pistones hidráulicos.
Sistema de pinza / puerta por 2 pistones hidráulicos
- Enganche :** 3 puntos del tractor (cat. n°2)
- Accionamiento :** por la bomba hidráulica del tractor
- Opciones :** Extendedor de alambre de espino de 1 o 2 alturas

Características Técnicas

Modelos	GRX 4020	GRX 8025
Ancho	1,90 m	1,96 m
Largo	1,83 m	2,20 m
Alto	2,23 m	2,80 m
Peso	585 kg	985 kg
Accionamiento	Bomba del portador	
Enganche	Enganche 3 puntos del tractor o acoplamientos para otros vehículos	
Diámetro del rollo de malla	Ø de 0 a 400 mm	Ø de 0 a 800 mm
Altura del rollo de malla	de 0 a 2,00 m	de 0 a 2,50 m

Uso

Ideal para colocar mallas para cercados de ganado, bordes de autopista, montes, etc...

Ventajas

- **Comodidad y sencillez de empleo**
Plataforma de carga de los rollos de malla.
El rollo de malla siempre se coloca en posición vertical. No toca el suelo.
La malla queda limpia y se coloca sin esfuerzo.
Tensión perfecta de la malla.
Sistema hidráulico de tensión de la malla controlado desde la cabina del tractor.
- **Seguridad**
Colocación de mallas hasta 2,50 m de altura sin manipulación del rollo. Sistema de puerta / pinza para el mantenimiento de la malla en tensión durante las operaciones de clavado o de empalme.

Máquinas colocadoras de alambre de espino - CERCAMATIC RXB

Patentado

Características

Generales

Modelos : CERCAMATIC 2 RXB, modelo con 2 hileras
 CERCAMATIC 3 RXB, modelo con 3 hileras
 CERCAMATIC 4 RXB, modelo con 4 hileras
 CERCAMATIC 5 RXB, modelo con 5 hileras

Desvío : Desvío lateral hidráulico

Tensión : Piñones tensores con freno de disco y ajuste mecánico

Enganche : 3 puntos del tractor (cat. n°2)

Accionamiento : por la bomba hidráulica del tractor

Seguridad : señalización trasera de tráfico

Opción : Clavadora neumática con compresor

Características

Técnicas

Modelos	2 RXB	3 RXB	4 RXB	5RXB
Ancho	2,38 m	2,38 m	2,38 m	2,38 m
Largo	1,90 m	1,90 m	1,90 m	1,90 m
Alto (con enrollador)	2,36 m	2,36 m	2,36 m	2,36 m
Alto (sin enrollador)	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m
Peso	950 Kg	1030 Kg	1110 Kg	1190 Kg
Desvío hidráulico	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m
Accionamiento	Bomba del tractor o central hidráulica por TDF 540 rpm			
Enganche	3 puntos con enganche automático cat.II			
Alimentación eléctrica	12V mandos eléctricos y 12V señalización trasera de tráfico			

Accionamiento



Colocar los alambres de espino



Ajustar la distancia entre las hileras



Grapar los alambres de espino

Uso

Ideal para colocar mallas para bordes de autopista, etc...

Ventajas

• Sencillez de empleo

Enganche automático Cat.II.

Desvío lateral hidráulico para facilitar el alineamiento de los alambres sobre el poste. Plataforma de carga para la colocación de la bobinas de alambre de espino.

• Empleo con total seguridad

Colocación de 1 a 5 alturas de alambre simultáneamente en tensión continua sin ningún riesgo para el personal.

Seguridad en la grapadora : no funciona sin estar apoyada en el poste.

• Tecnología óptima

Acepta bobinas hasta 500 m.

Piñones tensores equipados con freno de disco asegurando una tensión continua perfecta, cualquiera que sea el diámetro de la bobina.

• Rendimiento máximo

Montaje de cercados con 5 alambres en una sola pasada.

Grapadora neumática para CERCAMATIC GRX y RXB

Accionamiento



Grapadora neumática



Compresor neumático - CERCAMATIC RXB

Características Generales

- **Grapadora neumática**

Cargador de 130 grapas INOX, largo 45 mm, sección 1,7 / 1,9.
Peso de la grapadora con cargador lleno : 2,9 Kg.

- **Compresor / Central hidráulica / Mandos electro-hidráulicos**

Accionamiento por la T.D.F.
Enrollador / desenrollador automático manguera de aire (8 m).
Regulador presión - Manómetro presión - Depósito aire 50 litros.
Depósito de aceite 40 litros, con aceite.
Caja de mandos eléctricos.

- **Grapas**

Grapas de INOX en cajas de 7500 unidades.

RABAUD - Equipamiento Agrícola es también :



Rajadoras de leña



Peladoras de postes



Añadoras de postes



Clavadoras de postes



Ahoyadoras



Barredoras



Hojas niveladoras



Subsoladoras



Rascadores de estiércol



Cucharas mezcladoras y hormigoneras



Desherbantes térmicos